VIBRO-PRENSAS

SÉRIE FDA EVO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Máquina adequada para a produção de uma ampla gama de pavimentos e grelhas com uma altura de 5 cm. à 20 cm.

Standard:

Estrutura feita em chapa de aço única.
Vibração inferior com variação de frequência .
Controle remoto na vibro-prensa.
Fixação hidráulica molde/pente.
Dupla camada.

Opcional:

Compactador produtos.
Carro transbordador automático.
Câmara de cura.
Linha de embalagem.

Descrição

Na evolução do modelo FDA, desenvolvida para atender exclusivamente a demanda de produção de paver/piso, criamos o modelo EVO que, ao contrário do modelo FDA, utiliza controle com bielas nas gavetas de alimentação e um sistema hidráulico mais rápido que melhora substancialmente o desempenho da vibro-prensa, dando-lhe muito mais velocidade produtiva como qualidade do produto final, tanto no piso simples como no duplo.

Mais: Garantia de 30 anos

Estamos seguros da solidez dentro da nossa filosofia produtiva de vibro-prensas, que garantimos por 30 anos a integridade de sua estrutura em chapa espessa parafusada como base de sustentação do equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dupla camada:	sim (de série)
Altura do produto:	40 ÷ 200
Peso (vibro-prensa):	13.500 kg
Paver/Piso intertravado: 10x20 h6 cm.	m2 1.364 (100%/8h)
Paver/Piso intertravado dupla camada: 10x20 h6 cm.:	m2 1.127 (100%/8h)

ESQUEMAS POSSÍVEIS DE CONFIGURAÇÕES

TYPE “2”

TYPE “3”

SÉRIE FDA EVO PRODUTOS REALIZÁVEIS

PISO INTERTRAVADO

PISO DUPLA CAMADA

GRELHAS DE ENRELEVAMENTO

GRELHAS DE ENRELEVAMENTO COMPLEXO