VIBRO-PRENSAS

SÉRIE FDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vibro-prensa desenvolvida para a produção de todos os tipos de paver/pisos com altura mínima de 5 cm à 20 cm máxima.

Standard:

Estrutura feita em chapa de aço única.
Vibração inferior com variação de frequência.
Dupla camada.

Opcional:

Compactador de pacotes.
Inserção automática de paletes de madeira.

Descrição

Vibro-prensa desenvolvida para a produção exclusiva de paver/pisos de alta qualidade.
Projetada especificamente para a produção de paver/piso, com tecnologia “fresco sobre fresco” - sistema que, a cada ciclo, o paver/piso é depositado diretamente sobre um palete, logo após a sua produção. Com essa tecnologia é descartada a necessidade de: bandejas, elevador para bandejas, estante de cura para bandejas, empilhador e demais necessidades que uma produção necessita quando utiliza bandeja.
Muito importante: para paver/piso de alta resistência, esse modelo realiza a vibro-prensagem sobre chapa de aço, com resultados mais eficientes em comparação com os realizados sobre bandejas de madeira.

Mais: Garantia de 30 anos

Estamos seguros da solidez dentro da nossa filosofia produtiva de vibro-prensas, que garantimos por 30 anos a integridade de sua estrutura em chapa espessa parafusada como base de sustentação do equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dupla camada:	sim (de série)
Altura do produto:	40 ÷ 200
Peso (vibro-prensa):	13.000 kg
Paver/Piso intertravado: 10x20 h6 cm.:	m2 1.080 (100%/8h)
Paver/Piso intertravado dupla camada: 10x20 h6 cm.:	m2 864 (100%/8h)

ESQUEMAS POSSÍVEIS DE CONFIGURAÇÕES

TYPE “1”

TYPE “2”

SÉRIE FDA PRODUTOS REALIZÁVEIS

PISO INTERTRAVADO

PISO DUPLA CAMADA

GRELHAS DE ENRELEVAMENTO

GRELHAS DE ENRELEVAMENTO COMPLEXO