


VIBROPRENSAS SÉRIE Fi 50





DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Vibro-prensa versátil para a produção de todos os tipos de produtos com altura de 4 cm (mínimo) à 25 cm (máximo).

Standard:

Estrutura feita em chapa de aço única.
Vibração inferior com variação de frequência.

Opcional:

Dupla camada.

Descrição

Vibro-prensa ideal para empresas que estejam iniciando suas atividades no setor de artefatos de concreto.

Estrutura mecânica simples e confiável. A qualidade produtiva é igual à vibro-prensa de categoria superior, isto é: sólida, precisa e versátil, uma ampla gama de opções de automações podem ser inseridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dupla camada:	não (opcional)
Tamanho da tábua:	1.200x600 h40 mm.
Altura do produto:	40 ÷ 250
Peso (vibro-prensa):	7.800 / 9.000 kg
*Blocos formato: 20x40 h20 cm.:	No.de peças 7.200 (100%/8h)
*Paver/Piso intertravado: 10x20 h6 cm.:	m2 720 (100%/8h)
*Paver/Piso intertravado dupla camada: 10x20 h6 cm.:	m2 600 (100%/8h)

* A produtividade nos sistemas semiautomáticos é condicionada à eficiência técnica operacional. Capacidade teórica variável e valores de produtividade baseados no ajuste da vibro-prensa, do agregado e da geometria do produto. A velocidade da máquina e a qualidade produto são baseados em materiais selecionados. Paredes dos blocos <= 30 mm.

TYPE "EASY"



TYPE "A"



ESQUEMAS
POSSÍVEIS
DE CONFIGURAÇÕES

SÉRIE FI 50
PRODUTOS
REALIZÁVEIS



PISO INTERTRAVADO



PISO DUPLA CAMADA



BLOCO CORTA FOGO



BLOCO CARA A VISTA



BLOCO SÓLIDOS



ABOBADILHA



FLOREIRAS



MEIO-FIO



GRELHAS DE ENRELEVAMENTO



BLOCCO DE COFRAGENS

VIBRO-PRENSAS

CONFIGURAÇÕES

COMPONENTES